

SCHEMA TECNICA NASTRO BN 6490

Nastro adesivo in polipropilene mono-orientato ad elevata resistenza meccanica e basso allungamento con adesivo in gomma naturale e resine.

PRINCIPALI APPLICAZIONI E CONSIGLI PER IL CORRETTO USO DEL NASTRO

- Per fissaggi e trasporti in sicurezza nell'industria degli elettrodomestici, laddove è necessaria una rimozione pulita da superfici plastiche e metalliche.

DATI TECNICI

SUPPORTO	Polipropilene mono-orientato
COLORE	Bianco, azzurro o avorio
ADESIVO	Gomma naturale e resine
SPESSORE TOTALE	110 µm (AFERA 4006-ED.9/79)
ADESIONE ACCIAIO	250 cN/cm (AFERA 4001-ED.10/87)
CARICO DI ROTTURA MD	30 daN/cm (AFERA 4004-ED.9/79)
ALLUNGAMENTO A ROTTURA MD	35 % (AFERA 4005-ED.9/79)

GARANZIA

Si consiglia l'utilizzo del nastro entro 12 mesi dalla data di produzione. Immagazzinare in ambiente asciutto e nella sua confezione originale, protetto da temperature estreme e da diretta esposizione alla luce solare. Una volta rimosso dalla confezione originale, proteggere dalla polvere e da altre impurità. Conservare i rotoli in posizione orizzontale.

I dati sopra riportati sono valori medi rilevati da prove di laboratorio. Tali valori non devono essere considerati come specifiche di prodotto. L'utilizzatore dovrà effettuare delle prove complete di idoneità del prodotto all'uso a cui intende destinarlo prima dell'utilizzo definitivo. Il fornitore non può in nessun caso essere ritenuto responsabile di un impiego non idoneo dei propri prodotti. L'impegno del fornitore è espressamente limitato alla sostituzione dei prodotti dalla stessa verificati non idonei e pertanto esclude ogni altra indennità, danno o interesse.